

Referência	Tensão	C 20h (Ah)	Dimensões (mm)			Peso (kg)
	(V)		Comp.	Larg.	Alt.	
baterias ciclagem (deep cycle) - placa plana (com manutenção)						
DCP 6-225/185	6	225	264	181	276	28.6
DCP 6-240/195	6	240	264	181	276	30.7
DC 6-260/205	6	260	295	179	302	33
DC 6-315/252	6	315	295	179	356	44
DC 6-350/280	6	350	305	178	419	54
DC 8-167/134	8	167	264	179	276	28
DCP 12-72/55	12	72	275	175	190	22
DCP 12-90/70	12	90	308	175	220	27
DCP 12-115/90	12	115	344	172	235	32
DCP 12-150/125	12	150	329	181	276	37.5
baterias ciclagem (deep cycle) - placa tubular (com manutenção)						
DCT 6-245/200	6	245	265	184	299	36.2
DCT 12-140/110	12	140	344	172	285	39
baterias ciclagem - gel						
ECG 12-18	12	18	166	76	167	5.9
ECG 12-26	12	26	166	125	176	9.4
ECG 12-65	12	65	278	175	190	20

* Estão disponíveis baterias de outras capacidades sob consulta.

Principais Características

Baterias adequadas a ciclagem em monobloco de chumbo-ácido de 6, 8 e 12V, robustas, fiáveis, de baixa auto-descarga, de vaso aberto (placa plana e tubular) e estanques (gel).

Aplicações: Carros eléctricos de Golf, Cadeiras de rodas eléctricas, Plataformas elevatórias, Lavadoras, Porta paletes eléctricos.

